

# GREENFOX® - warmtepomp

## Monoblok modulerende lucht/water warmtepomp

De warmtepomp met FuturePlus en GREEN MODE!

### VOORDELEN:

- Modulerende werking in functie van live-stroom- & CO<sub>2</sub>-gegevens
- Fluisterstille werking
- Duurzaam koudemiddel R290
- Geïntegreerde koelfunctie\*
- Regeling voor max. eigen elektriciteitsverbruik
- Energie-efficiëntieklasse A+++
- Ook voor renovatie
- Made in Oostenrijk

\* Afhankelijk van hydrauliek en software – bètaversie 2024

### De warmtepomp met de FuturePlus – op elk moment uitbreidbaar naar een pellet-hybridesysteem.

- Maximaal comfort in combinatie met pelletverwarming
- Eenvoudige hydr. integratie met ruimtebesparende alles-in-één oplossing
- Onafhankelijke en zeer efficiënte verwarming op elk moment van het jaar
- Geen direct stroomverbruik door elektrische weerstand

### Garantie:

Warmtepomp: 5 jaar – (max. 15.000 bedrijfsuren)

Uitgesloten: bewegende, elektrische en elektronische onderdelen/componenten (2 jaar / 6.000 bedrijfsuren)

Pellet-Hybride: 7 jaar – (gez. max. 21.000 bedrijfsuren)










Uitgesloten: bewegende, elektrische en elektronische onderdelen/componenten (4 jaar / 12.000 bedrijfsuren)



Leverbaar vanaf april 2024

Art.Nr.	Omschrijving	Prijs
GF14-W	 <b>Lucht-water warmtepomp GREENFOX 9/14 – wit</b> Zeer efficiënte, volledig modulerende lucht-water-warmtepomp voor verwarming, warm water en koeling, inclusief hydraulische regeling	15.050,-
GF14-G	 <b>Lucht-water warmtepomp GREENFOX 9/14 – grijs</b> Zeer efficiënte, volledig modulerende lucht-water-warmtepomp voor verwarming, warm water en koeling, inclusief hydraulische regeling	15.050,-
GF14-A	 <b>Lucht-water warmtepomp GREENFOX 9/14 – antraciet</b> Zeer efficiënte, volledig modulerende lucht-water-warmtepomp voor verwarming, warm water en koeling, inclusief hydraulische regeling	15.050,-
290105	 <b>Hydraulische aansluitset - onderaan</b> Flexibele leidingingen, 4 kogelkranen, 2 T-stukken, afdichtingen, RVS behuizing	255,-
290117	 <b>Hydraulische aansluitset - achteraan</b> 2 x 5/4" aansluitingen inclusief isolatie	125,-
290106-5 290106-10 290106-15	 <b>Hydraulische aansluitset</b> Stadsverwarmingsbuis PEX 2xDN40 x 3,7, 1m verticale buis, hoek, professionele muurafdichting, klemaansluiting van stadsverwarmingsbuis naar 6/4" buitendraad Aansluitset 5m Aansluitset 10m Aansluitset 15m	1.740,- 2.255,- 2.720,-
290011	 <b>Wachtbuis voor muurdoorvoer Ø 200 mm, L 400 mm</b>	175,-
290107	 <b>2 afstandhouders incl. bevestigingsmateriaal - hoogte 15 cm</b> Afstand warmtepomp - afgewerkte vloer (sneeuwbescherming)	140,-

## HYDRAULICA

Art.Nr.		Omschrijving	prijs
290109		<b>WP hydraulische aansluitset I</b> met 2 schakelventielen en gebogen koppeling	1.020,-
290110		<b>WP hydraulische aansluitset II</b> met 1 omschakelventiel en gebogen koppeling	930,-
290111		<b>Montage voor elektrische weerstand voor hydraulische aansluitset II</b> excl. elektrische weerstand	350,-
80495		<b>Gemengde pompgroep DN25</b> Aansluitklaar, 1" aansluiting, isolatiemantel, afsluiter, thermometer, 3m voedingskabel voor pomp en 3m voedingskabel voor menger	630,-
80805		<b>Verdeelbalk voor 2 kringen DN 25 (of hydraulische sets met 1 verwarm.)</b> Incl. isolatie	150,-
80806		<b>Verdeelbalk voor 3 kringen DN 25 (of hydraulische sets met 2 verwarm.)</b> Incl. isolatie	190,-
FWWP800 FWWP1000		<b>Systeembuffer FWP 800 I</b> <b>Systeembuffer FWP 1000 I</b> für perfekte Schichtung & netzdienlichen Betrieb, Absperrung für Kühlung inkl., Energieeffizienzklasse C	1.600,- 1.800,-
PP320100		<b>Dubbel buffervat voor koeling en sanitair warmwaterproductie</b> met 320 l warmwaterboiler en 100 l verwarmingsbuffervat exclusief friswatermodule, energie-efficiëntieklasse B	2.355,-
BP320100		<b>Combibuffervat voor koeling</b> met 320 l warmwaterboiler en 100 l verwarmingsbuffervat energie-efficiëntieklasse B	2.670,-

## REGELING

Art.Nr.		Omschrijving	Prijs
E1331SET		<b>Touch bediendeel 5" antraciet</b> Volledige bediening van de installatie. Wandmontage in de technische ruimte of woonkamer. Inclusief ruimtevoeler - aansluiting via buskabel	540,-
E1392A		<b>Verwarmingsregelaar voor 2 verwarmingscircuits, sanitair WW, buffervat en zonne-energie I/O box</b> voor installatie op buffervat, ZONDER voelers	480,-
E1398		<b>Netvoeding voor Pelletronic Touch</b> is vereist als de verwarmings- regelaar zonder Pellematic-ketel wordt gebruikt	120,-

## OPTIES

Art.Nr.		Omschrijving	Prijs
290108		<b>Kant-en-klare fundering - installatie zonder betonstorten</b> 1530 x 700 x 520 mm Uitgraven - plaatsen - grind vullen - KLAAR	690,-
290007		<b>Transportgereedschapset</b> 2 stuks behuizingsadapter, 4 draagarmen, 8 stuks schroeven M8x16mm	150,-

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

KORTINGSKLASSE 9			
Art.Nr.		Omschrijving	
290112		<b>Smart PV elektrische weerstand 6 kW - lengte: 490 mm</b> 400V, 3-fase, 6/4", geschikt voor: combi- en dubbele buffervat inclusief vermogensregeling en veiligheidsthermostaat	840,-
290104		<b>Smart PV elektrische weerstand 9 kW - Länge: 798 mm</b> 400V, 3-fase, 6/4", geschikt voor: 800/1000l buffervat inclusief. vermogensregeling en veiligheidsthermostaat	940,-
E1576		<b>Smart PV Meter</b> Bidirectionele meter voor het registreren van het stroomverbruik, 80A 3-fasig, voor intelligente optimalisatie van het eigen PV-verbruik	610,-

### Technische gegevens:

- COP A7/W35: 5,4
- 45,2 dBA (DIN12102-1)
- Koelmiddel: R290 (GWP: 3)

- Koelmiddel vulvolume: 3,4 kg
- Aansluitspanning: 400 V
- Gewicht: 210 kg

- 1068 x 700 x 1430mm
- 1,53m<sup>2</sup> oppervlakte
- Maximale WW-Temp.: 65°C

### Info:

Verder vindt u hydraulische componenten en accessoires zoals friswatermodule en voelersets in de actuele ÖkoFEN-prijslijst.

Zonder hybride werking: elektrische weerstand absoluut noodzakelijk